Серия Audéo MINI

Слуховые аппараты с внутриканальным телефоном (CRT) Модели: Audéo MINI III, Audéo MINI V, Audéo MINI IX



Audéo MINI IX

- SoundFlow Premium 4-ситуационная автоматика
- SoundRecover нелинейная частотная компрессия
- 20 каналов
- Противофазное подавление обратной связи с применением технологии WhistleBlock
- SoundRelax подавление импульсных звуков
- Адаптивная цифровая направленность VoiceZoom
- EchoBlock подавление реверберации
- Real Ear Sound восстановление функции ушной раковины
- Защитный фильтр микрофона
- WindBlock Management— подавление шума ветра
- NoiseBlock высокоразрешающее шумоподавление
- DataLogging непрерывная регистрация данных
- Размер батареи 10
- Два варианта ресиверов (стандартный и мощный)

Audéo MINI V

- SoundFlow Advanced 3-ситуационная автоматика
- SoundRecover нелинейная частотная компрессия
- 16 каналов
- Противофазное подавление обратной связи с применением технологии WhistleBlock
- Адаптивная цифровая направленность VoiceZoom
- Защитный фильтр микрофона
- NoiseBlock высокоразрешающее шумоподавление
- DataLogging непрерывная регистрация данных
- Размер батареи 10
- WindBlock Management- подавление шума ветра
- Real Ear Sound восстановление функции ушной раковины
- Два варианта ресиверов (стандартный и мощный)

Audéo MINI III

- SoundFlow Standard 2-ситуационная автоматика
- SoundRecover нелинейная частотная компрессия
- 6 каналов
- Противофазное подавление обратной связи с применением технологии WhistleBlock
- Направленность dAZ
- Защитный фильтр микрофона
- 6-канальное шумоподавление NoiseBlock
- DataLogging –данные о ношении аппарата
- Размер батареи 10
- Два варианта ресиверов (стандартный и мощный)

Параметр\модель	Audéo MINI III/V/IX
ВУЗД90	112*/126** дБ УЗД
Макс. усиление	45*/55** дБ
Диапазон частот	<100-8500*/<100-6000** Гц
Гармонические	1.5%-2,0%-2,0%*
искажения	1.5%-1,0%-0,5%** (500-800-1600 Гц)
Рабочий ток	1,0*/1,2** мА
Экв. входной шум	19 дБ УЗД
Компрессия	1 мс / 10 мс
(сраб./восст.)	I WIC / TO WIC

* Стандартный ресивер ** Мощный ресивер