

Серия Audéo SMART

Слуховые аппараты с внутриканальным телефоном (CRT)

Модели: Audéo SMART III, Audéo SMART V, Audéo SMART IX



Audéo SMART IX

- SoundFlow Premium – 4-ситуационная автоматика +2 программы автоматического выбора входа
- SoundRecover – нелинейная частотная компрессия
- До 5 переключаемых вручную программ
- 20 каналов
- Противофазное подавление обратной связи с применением технологии WhistleBlock
- SoundRelax – подавление импульсных звуков
- Адаптивная цифровая направленность VoiceZoom
- EchoBlock – подавление реверберации
- Real Ear Sound – восстановление функции ушной раковины
- Защитный фильтр микрофона
- WindBlock Management – подавление шума ветра
- NoiseBlock – высокочастотное шумоподавление
- DataLogging – непрерывная регистрация данных
- Пульт дистанционного управления (опция)
- Настройка по пользовательским предпочтениям
- Размер батареи 312
- Самообучение
- Два варианта ресиверов (стандартный и мощный)
- ZoomControl с функцией DirectTouch – пользовательское управление направленностью
- Беспроводные функции
- Возможность дистанционного управления (MyPilot)
- Возможность беспроводной настройки
- DuoPhone – бинауральная телефония
- Кнопка переключения программ (съёмная)

Audéo SMART V

- SoundFlow Advanced – 3-ситуационная автоматика +2 программы автоматического выбора входа
- SoundRecover – нелинейная частотная компрессия
- До 4 переключаемых вручную программ
- 16 каналов
- Противофазное подавление обратной связи с применением технологии WhistleBlock
- Адаптивная цифровая направленность VoiceZoom
- Защитный фильтр микрофона
- NoiseBlock – высокочастотное шумоподавление
- DataLogging – непрерывная регистрация данных
- Возможность дистанционного управления (MyPilot)
- Настройка по пользовательским предпочтениям
- Размер батареи 312
- WindBlock Management – подавление шума ветра
- Real Ear Sound – восстановление функции ушной раковины
- Два варианта ресиверов (стандартный и мощный)
- Беспроводные функции
- Возможность беспроводной настройки
- Кнопка переключения программ (съёмная)

Audéo SMART III

- SoundFlow Standard – 2-ситуационная автоматика +2 программы автоматического выбора входа
- SoundRecover – нелинейная частотная компрессия
- 6 каналов
- Противофазное подавление обратной связи с применением технологии WhistleBlock
- Направленность dAZ
- Защитный фильтр микрофона
- 6-канальное шумоподавление NoiseBlock
- DataLogging – данные о ношении аппарата
- Размер батареи 312
- Два варианта ресиверов (стандартный и мощный)
- Возможность дистанционного управления (MyPilot)
- Беспроводные функции
- Возможность беспроводной настройки
- Кнопка переключения программ (съёмная)

Параметр\модель	Audéo SMART III/V/IX
ВУЗД90	112*/126** дБ УЗД
Макс. усиление	45*/55** дБ
Диапазон частот	<100-8500*/<100-6000** Гц
Гармонические искажения	1.5%-2,0%-2,0%* 1.5%-1,0%-0,5%** (500-800-1600 Гц)
Рабочий ток	1,1*/1,2** мА
Экв. входной шум	19 дБ УЗД
Компрессия (сраб./восст.)	1 мс / 10 мс

* Стандартный ресивер

** Мощный ресивер